



KAYALAR
PROFESSIONAL

'Profesyonellerin Tercihi'



PROFESSIONAL
REFRIGERATORS

PROFESYONEL
BUZDOLAPLARI

www.kayalarcelik.com.tr



KAYALAR



- Tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Sırt, iç, dış ve gövdeler dâhil.
- 6 cm sırtlı yuvarlatılmış üst tabla.
- Patentli estetik dizayn. Geniş iç hacim.
- Tüm modellerde kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans.
- Demonte dekoratif AISI 304 Inox Paslanmaz kapı kolu.
- Kırılmaz Zamak Kapı menteşe sistemi.
- 45 derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir iç raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-134 soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör. Gaz yoğunlaşma Kabi.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan anti bakteriyel boyalı, bakır evaporatör.
- Çalışma aralığı 2C ile +8C arası (+43C tropikal şartlarda)
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge.
- Gastronorm Modeller 1/1 GN tepsi kapasitelidir.
- Pastane Tip Modeller 40x60 cm tepsi kapasitelidir.

- All the surfaces are stainless steel including the splashback top, outside and inside.
- Top surface part with 6 cm curved backsplash
- Esthetical Design. Large inner volume.
- Condensation preventer resistance in the doors of all models
- Demontable decorative stainless steel front pannel
- Unbreakable Zamak door hinge system
- Self closing doors fixed at 45 degrees
- 60 mm thick Ozone safe polyurethane isolation
- Adjustable inner shelves
- Energy saver inside body with 40 kg density heat protection
- Nature friendly R-134 cooling gas not containing any CFC
- Gas condensing cup and air refreshing dismantling compressor
- Cooling with fan system
- Non oxydising anti bacterial painted copper evaporator
- AISI 304 inox evaporator cover
- Cooling range between +2 C and +8 C (under tropical conditions +43 C)
- Electronical heat controller with defrost control display
- Gastronorm models are compatible for GN 1/1 containers
- Pastry models are compatible for 40x60 cm trays

Snack Tipi Tezgah Buzdolapları / Snack Counter Type Refrigerators

Kod/Code	Ürün Adı/ Item Name	Elektrik Gücü/Elc.Power	Güç/Power (Kw)	Dış boyutlar/ Outer Dimens	İç Hacim/Volume (lt)
KTB060100	2 kapılı Snack buzdolabı 2 Doors Snack refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	250	1500x600x850	285
KTB060200	3 kapılı Snack buzdolabı 3 Doors gastronorm refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	285	2020x600x850	440
KTB060300	4 kapılı Snack buzdolabı 3 Doors gastronorm refrigerator	220/240 V-I-50 Hz	350	2550x600x850	595

Gastronorm Tipi Tezgah Buzdolapları / Gastronorm Counter Type Refrigerators

Kod/Code	Ürün Adı/ Item Name	Elektrik Gücü/Elc.Power	Güç/Power (Kw)	Dış boyutlar/ Outer Dimens	İç Hacim/Volume (lt)
KTB070100	2 kapılı Gastronorm buzdolabı 2 Doors gastronorm refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	275	1500x700x850	345
KTB070200	3 kapılı Gastronorm buzdolabı 3 Doors gastronorm refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	310	2020x700x850	532
KTB070300	4 kapılı Gastronorm buzdolabı 4 Doors gastronorm refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	375	2550x700x850	720

Pastane Tipi Tezgah Buzdolapları / Pastry Counter Type Refrigerators

Kod/Code	Ürün Adı/ Item Name	Elektrik Gücü/Elc.Power	Güç/Power (Kw)	Dış boyutlar/ Outer Dimens	İç Hacim/Volume (lt)
KTB080100	2 kapılı pastane buzdolabı 2 Doors pastry refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	285	1500x800x850	380
KTB080200	3 kapılı pastane buzdolabı 3 Doors pastry refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	350	2020x800x850	580
KTB080300	4 kapılı pastane buzdolabı 4 Doors pastry refrigerator	220/240 V-I-50 Hz	460	2550x800x850	780





- Tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Sırt, iç, dış ve gövdeler dâhil.
- 6 cm sırtlı yuvarlatılmış üst tabla.
- Estetik dizayn. Geniş iç hacim.
- Tüm modellerde kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans.
- Demonte dekoratif AISI 304 Inox Paslanmaz kapı kolu.
- Kırılmaz Zamak Kapı menteşe sistemi.
- 45 derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir iç raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-134 soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör. Gaz yoğunlaşma Kabi.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan anti bakteriyel boyalı, bakır borulu alüminyum panelli evaporatör.
- Evaporatör blokajını (karlanmayı)engleyen çift ekspansiyon valf ve rezistans sistemi.
- Çalışma aralığı -18C ila -22 C arası (+43C tropikal şartlarda)
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge.
- Gastronorm Modeller 1/1 GN tepsi kapasitelidir.
- Pastahane Tip Modeller 40x60 cm tepsi kapasitelidir.

- All the surfaces are stainless steel including the splashback top, outside and inside.
- Top surface part with 6 cm curved backsplash
- Esthetical Design. Large iner volume.
- Condensation preventer resistance in the doors of all models
- Demontable decorative stainless steel front pannel
- Unbreakable Zamak door hinge system
- Self closing doors fixed at 45 degrees
- 60 mm thick Ozone safe polyurethane isolation
- Adjustable inner shelves
- Energy saver inside body with 40 kg density heat protection
- Nature friendly R-134 cooling gas not containing any CFC
- Gas condensing cup and air refreshing dismantling compressor
- Cooling with fan system
- Non oxydising anti bacterial painted copper evaporator
- AISI 304 inox evaporator cover
- Cooling range between -18 C and -22 C (under tropical conditions +43 C)
- Electronical heat controller with defrost control display
- Gastronorm models are compatible for GN 1/1 containers
- Pastry models are compatible for 40x60 cm trays

Snack Tipi Tezgah Derin Dondurucular / Snack Counter Type Freezers

Kod/Code	Ürün Adı/ Item Name	Elektrik Gücü/Elc.Power	Güç/Power (Kw)	Dış boyutlar/ Outer Dimens	İç Hacim/Volume (lt)
KTD060100	2 kapılı Snack dondurucu 2 doors snack freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	568	1500x600x850	285
KTD060200	3 kapılı Snack dondurucu 3 doors snack freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	568	2020x600x850	440
KTD060300	4 kapılı Snack dondurucu 4 doors snack freezer	220/240 V-I-50 Hz	719	2550x600x850	595

Gastronorm Tipi Tezgah Derin Dondurucular / Gastronorm Counter Type Freezers

Kod/Code	Ürün Adı/ Item Name	Elektrik Gücü/Elc.Power	Güç/Power (Kw)	Dış boyutlar/ Outer Dimens	İç Hacim/Volume (lt)
KTD070100	2 kapılı gastronorm dondurucu 2 doors gastronorm freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	568	1500x700x850	345
KTD070200	3 kapılı gastronorm dondurucu 3 doors gastronorm freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	568	2020x700x850	532
KTD070300	4 kapılı gastronorm dondurucu 4 doors gastronorm freezer	220/240 V-I-50 Hz	719	2550x700x850	720

Pastane Tipi Tezgah Derin Dondurucular / Pastry Counter Type Freezers

Kod/Code	Ürün Adı/ Item Name	Elektrik Gücü/Elc.Power	Güç/Power (Kw)	Dış boyutlar/ Outer Dimens	İç Hacim/Volume (lt)
KTD080100	2 kapılı pastane dondurucu 2 doors pastry freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	395	1500x800x850	380
KTD080200	3 kapılı pastane dondurucu 3 doors pastry freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	719	2020x800x850	580
KTD080300	4 kapılı pastane dondurucu 4 doors pastry freezer	220/240 V-I-50 Hz	770	2550x800x850	780





Camlı Tezgah Tip Buzdolapları/ Glass Door Refrigerated Counter

- Çalışma aralığı ; +0° C ; +5° C (tropikal 43° C)
- 220 V - 230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC FREE" , R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılmalı kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında " ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Yuvarlanmış üst tabla önü.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik kaplama iç raf.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Working temperature; 0° C, +5° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable, conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Rounded front top edges.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.



Kod/Code	Ürün Adı/Description	Ebatlar/Dimension	Ağırlık/Weight	Net/Net	Güç/Power	Kapasite/Capacity
KCTB00001	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı (İki Kapılı) Glass Door Refrigerated Couter (Double door)	1500x600x850	90	0,8	0,35	250
KCTB00002	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı (İki Kapılı) Glass Door Refrigerated Couter (Double door)	1500x700x850	95	0,9	0,35	300
KCTB00003	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı (Üç Kapılı) Glass Door Refrigerated Couter (Triple door)	2000x600x850	115	1	0,35	400
KCTB00004	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı (Üç Kapılı) Glass Door Refrigerated Couter (Triple door)	2000x700x850	125	1,2	0,35	500
KCTB00005	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı (Dört Kapılı) Glass Door Refrigerated Couter (Four door)	2550x600x850	145	1,3	0,50	550
KCTB00006	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı (Dört Kapılı) Glass Door Refrigerated Couter (Four door)	2550x700x850	155	1,5	0,50	700

Çekmeceli Tezgah Tipi Buzdolapları / Refrigerated Counters W. Drawers

- GN 1/1 1500mm kapasiteli çekmeceler.
- Çalışma aralığı ; +0° C ; +5° C (tropikal 43° C)
- 220 V - 230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC FREE" , R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılmalı kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında " ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Yuvarlanmış üst tabla önü.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik kaplama iç raf.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Drawer capacity : GN 1/1 1500 mm.
- Working temperature: 0° C, + 5° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 + N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable, conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Rounded front top edges.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.



Kod/Code	Ürün Adı/Description	Ebatlar/Dimension	Ağırlık/Weight	Net/Net	Güç/Power	Kapasite/Capacity
K4TB00001	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece + 1 Kapı (Fanlı) Refrigerated Counter, 2 Drawers + 1 Door (With Fan)	1500x700x850	95	0,8	0,35	300
K4TB00002	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece + 2 Kapı (Fanlı) Refrigerated Counter, 2 Drawers + 2 Doors (With Fan)	2000x700x850	120	1,2	0,35	500
K4TB00003	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece + 1 Kapı (Fanlı) Refrigerated Counter, 4 Drawers + 1 Door (With Fan)	2000x700x850	120	1,2	0,35	500
K4TB00004	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece + 3 Kapı (Fanlı) Refrigerated Counter, 2 Drawers + 3 Door (With Fan)	2550x700x850	145	1,5	0,50	700
K4TB00005	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece + 2 Kapı (Fanlı) Refrigerated Counter, 4 Drawers + 2 Door (With Fan)	2550x700x850	145	1,5	0,50	700
K4TB00006	Tezgah Tipi Buzdolabı 6 Çekmece + 1 Kapı (Fanlı) Refrigerated Counter, 6 Drawers + 1 Door (With Fan)	2550x700x850	145	1,5	0,50	700



**Set Altı Buzdolapları / Under Counter Refrigerator**

- Çalışma aralığı : +0° C ; +5° C (tropikal 43° C)
- 220 V - 230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC FREE" , R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
- Defrost esnasında sökülebilir havalandırmalı kompresör.
- Statik soğutma.
- 48 mm kalınlığında " ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Düz üst tabla.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik kaplama iç raf.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Working temperature: 0° C, + 5° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 + N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable, conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Rounded front top edges.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

Kod	Ebatlar(mm)	Güç (kw)	Kapasite
KSAD000001	1600 x 600 x 550	0,35	2x2/3 200
KSAD000002	2000 x 600 x 550	0,35	3x2/3 200
KSAD000003	1500 x 700 x 550	0,35	3x1/1 200
KSAD000004	2100 x 700 x 550	0,35	3x1/1 200

Pizza Hazırlık Buzdolapları / Pizza Preparation Counter Refrigerator

- Tamamı paslanmaz çelik.
- Çevreye zarar vermeyen poliüretan madde ile izole edilmiştir.
- Kapı genişlikleri 40x60 cm tepeler için uygundur.
- Yaylı menteşeli kapaklar,sorunsuz açılma ve kapama için, değiştirilebilir manyetik contalar ile takviye edilmiştir.
- Çalışma tezgahı 20mm Roza Porino granittir
- Dijital termostat ve ışıklı açma/kapama düğmesi vardır.
- Hızlı ve homojen bir soğutma için vantilatörlü soğutma sistemi uygulanmıştır.

- Ayakların yüksekliği ayarlanabilir.(Tekterlek opsiyoneldir.)
- Çalışma sıcaklığı:0°C/+10°C
- Ortam sıcaklığı:+40°C
- 180 SHOW CASE
- Ölçüler :180x34x22.5/42cm
- Kapasite:8x1/4GN
- 230 SHOW CASE
- Ölçüler :233x34x22.5/42cm
- Kapasite:11x1/4GN

- Capacity for 2 door refrigerator : 8 pieces of 1/4 - 150 gastronorm container
- Capacity for 3 door refrigerator : 10 pieces 1/4- 150 gastronorm container
- Working temperature: 0° C, + 5° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V-1 + N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable, conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Rounded front top edges.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

Kod/Code	Ürün Adı/Description	Ebatlar/Dimension	Ağırlık/Weight	Net/Net	Güç/Power	Kapasite/Capacity
KSC180000	Pizza ve Salata Hazırlık buzdolapları (İki Kapılı) Refrigerated Pizza and Salad Preparation Counter (Double Doors)	1500x700x850/1050	110	0.9	0.35	300
KSC230000	Pizza ve Salata Hazırlık buzdolapları (Üç Kapılı) Refrigerated Pizza and Salad Preparation Counter (Triple Doors)	2000x700x850/1050	135	1.2	0.35	500





Setüstü Saladbar/ Countertop Saladbars

- 1600 mm'de 1/4-150 7 adet GN küvet kapasiteli.
- 2100 mm'de 1/4-150 9 adet GN küvet kapasiteli.
- Çalışma aralığı: +00 C, +50 C (tropikal 430 C).
- 220 V -230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
- Statik soğutma.
- "Ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

*Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.

- Capacity for 1600mm : 7 pieces of 1/4 -150 gastronorm contain
- Capacity for 2100 mm : 9 pieces of 1/4 -150 gastronorm contain
- Çalışma aralığı: +00 C, +50 C (tropikal 430 C).
- 220 V -230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable, conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Rounded front top edges.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

*Standart product does not have containers



Kod/Code	Ürün Adı/Description	Ebatlar/Dimension	Ağırlık/Weight	Net/Net	Güç/Power
	Set Üstü Saladbar Refrigerated Countertop Saladbars	1600x350x350	45	0,3	0,35
	Set Üstü Saladbar Refrigerated Countertop Saladbars	2100x350x500	55	0,4	0,35

Granit Tablalı Hamur Hazırlık Buzdolapları / Granite Top Dough Preparation Refrigerators



- 2 adet 400x600 mm mayalandırma çekmeces
- Her kapakta 4 adet 400x600 mm tepsi kapasitesi
- Çalışma aralığı: +0° C, +5° C (tropikal 43° C).
- 220 V -230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırma kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik kaplama iç raf.
- Granit üst tabla.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Fermentation drawer capacity: 2 pieces 400x600 mm.
- Tray grid capacity: 4 pieces 400x600 mm for each.
- Working temperature: 0° C, + 5° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V-1 + N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable, conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Rounded front top edges.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Granite top.
- Stainless steel body.

Kod/Code	Ürün Adı/Description	Ebatlar/Dimension	Ağırlık/Weight	Net/Net	Güç/Power
EMP. 160.80.01	Granit tablalı Hamur Hazırlık Dolapları (İki Kapılı) Granite Top Refrigerated Counter (Double Door)	1600x800x1020	175	1,1	0,35
EMP. 210.80.01	Granit tablalı Hamur Hazırlık Dolapları (Üç Kapılı) Granite Top Refrigerated Counter (Triple Door)	2100x800x1020	220	1,5	0,35





- Tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Sırt, iç, dış ve gövdeler dâhil.
- 6 cm sırtlı yuvarlatılmış üst tabla.
- Estetik dizayn. Geniş iç hacim.
- Tüm modellerde kapılarda yağışma önleyici rezistans.
- Demonte dekoratif AISI 304 Inox Paslanmaz kapı kolu.
- Kırılmaz Zamak Kapı menteşe sistemi.
- 45 derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir iç raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-134 soğutucu gaz.
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör. Gaz yağışum Kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu alüminyum panelli evaporatör.
- Daha fazla verim sağlayan aşağıda konumlandırılmış kondenser grubu.
- AISI 304 Inox Evaporatör kapağı.
- Çalışma aralığı -2C ile +8C arası (+43C tropikal şartlarda)
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge.
- Gastronorm Modeller 2/1 GN tepsi kapasitelidir.
- Pastane Tip Modeller 40* 60 cm tepsi kapasitelidir.
- All the surfaces are stainless steel including the splashback top, outside and inside.
- Top surface part with 6 cm curved backsplash
- Esthetical Design. Large iner volume.
- Condensation preventer resistance in the doors of all models
- Demontable decorative stainless steel front pannel
- Unbreakable Zamak door hinge system
- Self closing doors fixed at 45 degrees
- 60 mm thick Osone safe polyurethane isolation
- Adjustable inner shelves
- Energy saver inside body with 40 kg density heat protection
- Nature friendly R-134 cooling gas not containing any CFC
- Gas condensing cup and air refreshing dismantling compressor
- Cooling with fan system
- Non oxydising anti bacterial painted copper evaporator
- AISI 304 inox evaporator cover
- Cooling range between +2 C and +8 C (under tropical conditions +43 C)
- Electronical heat controller with defrost control display
- Gastronorm models are compatible for GN 1/1 containers
- Pastry models are compatible for 40x60 cm trays

Snack Tipi Dik Buzdolapları / Snack Vertical Type Refrigerators

Kod/Code	Açıklama/Item Name	Elektrik Gücü Elc.Power	Güç Power (Kw)	Dış Boyutlar Outer Dimens	İç Hacim Volume (lt)
KCP510100	1 tam kapılı snack buzdolabı 1 full door snack refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	208	710x710x2100	600
KCP510200	2 yarım kapılı snack buzdolabı 2 half doors snack refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	208	710x710x2100	600
KCP520200	2 tam kapılı snack buzdolabı 2 full doors snack refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	341	1400x710x2100	1.200
KCP520300	1 tam, 2 yarım kapılı snack buzdolabı 1 full, 2 half doors snack refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	341	1400x710x2100	1.200
KCP520400	4 yarım kapılı snack buzdolabı 4 half doors snack refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	341	1400x710x2100	1.200

Gastronorm Tipi Dik Buzdolapları / Gastronorm Vertical Type Refrigerators

Kod/Code	Açıklama/Item Name	Elektrik Gücü/Elc.Power	Güç Power (Kw)	Dış Boyutlar Outer Dimens	İç Hacim Volume (lt)
KCP610100	1 tam kapılı snack buzdolabı 1 full door gastronorm refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	208	710x810x2100	700
KCP610200	2 yarım kapılı snack buzdolabı 2 Half doors gastronorm refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	208	710x810x2100	700
KCP620200	2 yarım kapılı snack buzdolabı 2 full doors gastronorm refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	341	1400x810x2100	1.400
KCP620300	1 tam, 2 yarım kapılı snack buzdolabı 1 full, 2 half doors gastronorm refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	341	1400x810x2100	1.400
KCP620400	4 yarım kapılı snack buzdolabı 4 half doors gastronorm refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	341	1400x810x2100	1.400

Pastane Tipi Dik Buzdolapları / Pastry Vertical Type Refrigerators

Kod/Code	Açıklama/Item Name	Elektrik Gücü/Elc.Power	Güç Power (Kw)	Dış Boyutlar Outer Dimens	İç Hacim Volume (lt)
KCPP10100	1 tam kapılı pastane buzdolabı 1 full door pastry refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	350	710x910x2100	725
KCPP10200	2 yarım kapılı pastane buzdolabı 2 half doors pastry refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	350	710x910x2100	725
KCPP20200	2 tam kapılı pastane buzdolabı 2 full doors pastry refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	700	1400x910x2100	1450
KCPP20300	1 tam, 2 yarım kapılı pastane buzdolabı 1 full, 2 half doors pastry refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	700	1400x910x2100	1450
KCPP20400	4 yarım kapılı pastane buzdolabı 4 half doors pastry refrigerator	220/240 V-I-50/60 Hz	700	1400x910x2100	1450





- Tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Sirt, iç, dış ve gövdeler dâhil.
- 6 cm sirtlı yuvarlatılmış üst tabla.
- Estetik dizayn. Geniş iç hacim.
- Tüm modellerde kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans.
- Demonte dekoratif AISI 304 Inox Paslanmaz kapı kolu.
- Kırılmaz Zamak Kapı menteşe sistemi.
- 45 derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir iç raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-134 soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör. Gaz yoğunlaşma Kapa.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan anti bakteriyel boyalı, bakır borulu alüminyum panelli evaporatör.
- Evaporatör blokajını (karlanmayı) engelleyen çift ekspansiyon valf ve rezistans sistemi.
- AISI 304 Inox Evaporatör kapağı.
- Çalışma aralığı -18C ile -22C arası (+43C tropikal şartlarda)
- Daha fazla verim sağlayan aşağıda konumlandırılmış kondenser grubu.
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge.
- Gastronorm Modeller 2/1 GN tepsi kapasitelidir.
- Pastahane Tip Modeller 40x60 cm tepsi kapasitelidir.

- All the surfaces are stainless steel including the splashback top, outside and inside.
- Top surface part with 6 cm curved backslash
- Esthetical Design. Large iner volume.
- Condensation preventer resistance in the doors of all models
- Demontable decorative stainless steel front pannel
- Unbreakable Zamak door hinge system
- Self closing doors fixed at 45 degrees
- 60 mm thick Osone safe polyurethane isolation
- Adjustable inner shelves
- Energy saver inside body with 40 kg density heat protection
- Nature friendly R-134 cooling gas not containing any CFC
- Gas condensing cup and air refreshing dismantling compressor
- Cooling with fan system
- Non oxydising anti bacterial painted copper evaporator
- AISI 304 inox evaporator cover
- Cooling range between -18 C and -22 C (under tropical conditions +43 C)
- Electronical heat controller with defrost control display
- Gastronorm models are compatible for GN 1/1 containers
- Pastry models are compatible for 40x60 cm trays

Snack Tipi Dik Derin Dondurucular / Snack Vertical Type Freezers

Kod/Code	Açıklama/Item Name	Elektrik Gücü/Elc.Power	Güç/Power (Kw)	Dış Boyutlar Outer Dimens	İç Hacim Volume (lt)
KCNS10100	1 tam kapılı Snack dondurucu 1 full door snack freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	718	710x710x2100	600
KCNS10200	2 tam kapılı Snack dondurucu 2 half doors snack freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	718	710x710x2100	600
KCNS20200	2 tam kapılı Snack dondurucu 2 full doors snack freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	946	1400x710x2100	1.200
KCNS20300	1 tam, 2 yarım kapılı Snack dondurucu 1 full, 2 half doors snack freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	946	1400x710x2100	1.200
KCNS20400	4 yarım kapılı Snack dondurucu 4 half doors snack freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	946	1400x710x2100	1.200

Gastronorm Tipi Dik Derin Dondurucular / Gastronorm Vertical Type Freezers

Kod/Code	Açıklama/Item Name	Elektrik Gücü/Elc.Power	Güç/Power (Kw)	Dış Boyutlar Outer Dimens	İç Hacim Volume (lt)
KCNG10100	1 tam kapılı 1 full door gastronorm freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	719	710x810x2100	700
KCNG10200	2 tam kapılı 2 half doors gastronorm freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	719	710x810x2100	700
KCNG20200	2 tam kapılı 2 full doors gastronorm freezer	220/240 V-I-50 Hz	946	1400x810x2100	1.400
KCNG20300	2 tam kapılı, 1 yarım kapılı 1 full, 2 half doors gastronorm freezer	220/240 V-I-50 Hz	946	1400x810x2100	1.400
KCNG20400	4 yarım kapılı 4 half doors gastronorm freezer	220/240 V-I-50 Hz	946	1400x810x2100	1.400

Pastane Tipi Dik Derin Dondurucular / Pastry Vertical Type Freezers

Kod/Code	Açıklama/Item Name	Elektrik Gücü/Elc.Power	Güç Power (Kw)	Dış Boyutlar Outer Dimens	İç Hacim Volume (lt)
KCNP10100	1 tam kapılı 1 full door pastry freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	1250	710x910x2100	725
KCNP10200	2 yarım kapılı 2 half doors pastry freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	1250	710x910x2100	725
KCNP20200	2 tam kapılı 2 full doors pastry freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	1320	1400x910x2100	1450
KCNP20300	1 tam, 2 yarım kapılı 1 full, 2 half doors pastry freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	1320	1400x910x2100	1450
KCNP20400	4 yarım kapılı 4 half doors pastry freezer	220/240 V-I-50/60 Hz	1320	1400x910x2100	1450



Kayalar Paslanmaz Çelik Ürünler San. Tic. Ltd. Şti.
Plevne Caddesi No: 74/B Gülveren - Mamak / Ankara - Türkiye
info@kayalarcelik.com.tr - www.kayalarcelik.com.tr